

Upat Rahmendübel URD 10x200 FUS A4 (50)



Artikel-Nr. 626214522705	Gewicht in kg 3,815
Zolltarifnummer 73181575	Typ URD FUS R
Material nicht rostender Stahl	Güte R
Beschichtung blk	Kopfform Sechskantkopf mit U-Sch eibe
Bohrernenndurchmesser d0 10 mm	Max. Nutzlänge 150 mm
Nutzlänge max. Last 150 mm	



Produktdetails

Der Upat Rahmendübel URD ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon und ein echter Alleskönner im Voll- und Lochstein. Besonders häufig wird er für Befestigung von Holz- und Metallkonstruktionen verwendet.

Typ	URD FUS R
Güte	R
Kraftangriff	TX 40 / SW 13
Dübellänge	200 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit U-Scheibe
Beschichtung	blk
Nutzlänge max. Last	150 mm

Max. Nutzlänge

150 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-17/0811

Vorteile

Sichere Verankerung: Zulassung ETA Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Mauerwerk und Beton Option 1 und Brandschutzprüfung; Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Montagefreundlich: Kurzes Spreizteil mit 50 mm Verankerungstiefe für eine schnelle und kräfteschonende Montage; Sichere Anwendung:

- Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Dübels im Bohrloch; Flexible Anwendung:
- Flexibel anwendbar in Voll- und Lochbaustoffen.

Anwendung

- Fassadenkonstruktion
- Holzunterkonstruktionen
- Bildschirmkonsolen
- Bildschirmkonsolen
- Kabelkanäle
- Balkenverankerung
- Fenster
- Leuchtenbänder
- Spiegelschrank
- Türrahmen
- Deckenabhängung
- Handläufe
- Wandregale
- u.v.m.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	10 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm	210 mm	30 mm	50 mm	70 mm	90 mm
Nutzlänge max. Last										
10 mm	•									
110 mm		•								
130 mm			•							
150 mm				•						
180 mm					•					
210 mm						•				
30 mm							•			
50 mm								•		
70 mm									•	
90 mm										•