

MKT EASY M 10 vz Hohldeckenanker



Artikel-Nr.
6274010

EAN
4043315047878

Gewicht in kg
0,033

Zolltarifnummer
73181595

**Bohrerinnenndurchmess
er d0**
16 mm

Hülsenlänge
40 mm

Innengewinde
M 10

Min. Bohrlochtiefe
60 mm

Produktdetails

Der Hohldeckenanker Easy mit Spreizkonus und Spreizhülse ist aus einem Stück gefertigt und wurde speziell für den Einsatz in Spannbeton-Hohlplattendecken entwickelt.

Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss oder verankert sich im Vollmaterial der Spannbetonhohlplatten. Der Einbau des Hohldeckenankers EASY kann gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.1-1785 sowohl unterseitig, der Decke, als auch von oben, dem Boden, erfolgen. Neben dem Einbau in Spannbeton-Hohlplattendecken wurde auch die Verwendung des Hohldeckenankers Easy in Stahlbeton-Hohlkörperdecken (z. B. System Cobiax) geprüft.

Typ	MKT Easy
-----	----------

Güte	ST
------	----

Min. Bohrlochtiefe	60 mm
Hülsenlänge	40 mm
Innengewinde	M 10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	vz

Technische Daten

Betongüte: > C45/55 bzw. B55: Spannbeton-Hohlplattendecken

Vorteile

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Verankerungen von

Einzeldübeln in Spannbetonhohlplatten, sowohl von Boden als auch von Deckenseite aus

–Allgemein bauaufsichtlich zugelassen als Mehrfachbefestigung

für die Verankerung leichter Unterdecken sowie vergleichbarer

Verankerungen

Zugelassen für die Verwendung in trockenen Innenräumen

–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung R30–R120

–Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Verwendung

handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen (FKL $\geq$ 5.8, M6:

FKL = 8.8)

– keine Bohrlochreinigung für Verarbeitung und Montage

erforderlich

Anwendung

Abgehängte Decken; Abhängungen im Heizungs-, Sanitär-, Elektro und Lüftungsbereich; Verankerung auf Boden oder Decke von Rohr und Kabeltrassen, Fußplatten, Stützen, Regalen, Holzkonstruktionen;

andere Befestigungen mit Gewindestangen oder Schrauben

Artikelvarianten

Innengewinde	M 10
Min. Bohrlochtiefe (mm)	
60	•