

Gutzeit Pfostenträger Typ I höhenverstellbar 140-210 vz,
VPE 1 Stk.



Artikel-Nr.
62816

Zolltarifnummer
72122000

Höhe
140-210 mm

Gewicht in kg
1,7

Material
Stahl galvanisch verzinkt



Produktdetails

Grundplatte	160 mm x 80 mm x 6 mm
Güte	ST
Höhe	140-210 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung
(ETA-13/1063)

Eigenschaften

Mit Grundplatte zum Aufdübeln. Höhenverstellbar um max. 70 mm. Aufnahmezapfen für Stabdübel 10 mm.

Montageanweisung

Für die Montage wird der Pfostenträger stirnseitig in einer Bohrung D = 24 mm x 130 mm eingesetzt. Der Einbau des Stabdübels erfolgt nach der Höheneinstellung.
Die Verbindung auf den Beton erfolgt über einen Ankerbolzen.

Anwendung

Die Pfostenträger Form I eignen sich zur Befestigung schwerer Holzkonstruktionen wie Carports, Vordächer, Windschutzzäunen u. v.m.

Artikelvarianten

Material		Stahl galvan...	feuerverzinkt...
Höhe			
130-200 mm			•
140-210 mm	•		
180-250 mm			•
230-300 mm			•
280-350 mm			•