

# Wasserstopp Reparaturbeschichtung Soudal



**Artikel-Nr.**  
62866

**EAN**  
5411183006638

**Gewicht in kg**  
0,75

**Zolltarifnummer**  
32149000

## Produktdetails

Faserverstärkte Reparaturbeschichtung für eine schnelle und sichere Notfallreparatur rund um Dach und Fassade. Exzellente Haftung auf Bitumen, Dachsteinen, Tonziegeln, Dachrinnen aus Zink, Hart-PVC. Sogar bei Regen und Frost einsetzbar!

Breite 0 mm

Hersteller / Marke Soudal

Länge 0 m

## Eigenschaften

Gebrauchsfertige, streichfähige, mit Kunststofffasern verstärkte 1komponentige Acrylat-Copolymer Beschichtungsmasse. Sofort wasserfest. Farbecht, witterungs- und UV beständig. Kann bei allen Wetterbedingungen, also auch bei Regen aufgetragen werden. Bleibt auch nach der Aushärtung elastisch. Geeignet für alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Dachziegel, Bitumen (muss mind.1 Jahr alt sein), Metall, Zink Holzbaustoffe etc. Farbton grau. Überstreichbar mit Acryllacken.

## Technische Daten

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +35 °C

Offenzeit bei 20 °C und 65 % r.F. ca. 10 Minuten

physische Trocknung > 15 Minuten.

## Vorteile

- Ausbesserung und Renovierung von Dächern und Dachrinnen
- Überbrückung grösserer Beschädigungen
- Sofortiges Abdichten beschädigter Dächer, Dachrinnen, Lichtkuppeln
- Wasserfestes Abdichten von Rissen und Blasen in Dachbitumenbahnen.

---

### Anwendung

---

Die Soudal WasserStopp Reparaturbeschichtung dient für Dichtungsarbeiten, Ausbesserungen und Renovierungsarbeiten an Dächern, Fassaden, Dachrinnen, Dachpfannen, Dachbahnen, Lichtkuppeln sowie zum wasserfesten Abdichten von Rissen und Blasen in Bitumenbahnen.