

MKT ED M 12x50 vzEinschlaganker



Artikel-Nr. 629557118	EAN 4043315040053
Gewicht in kg 0,047	Zolltarifnummer 73181900
Typ ED	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser 15 mm	Gewinde M 12
Max. Einschraubtiefe 18 mm	Dübellänge 50 mm
Min. Einschraubtiefe 13 mm	Min. Bohrlochtiefe 50 mm

Produktdetails

Güte	ST
Typ	ED
Dübellänge	50 mm
Max. Einschraubtiefe	18 mm
Min. Bohrlochtiefe	50 mm
Bohrernenndurchmesser	15 mm
Gewinde	M 12
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz
Min. Einschraubtiefe	13 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, M 6 bis M 20, Zul.-Nr. ETA-02/0020 für Edelstahl A4 sowie M 6 bis M 10 für Edelstahl HCR 1.4529.

Europäisch Technische Zulassung für redundante (Mehrfach) Befestigungen M 6 bis M 16 Zul.-Nr.ETA-05/0116 für Edelstahl A4 und HCR.

Eigenschaften

Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich.

Montageanweisung

Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmoment vorgeschrieben, um den Dübel nicht zu beschädigen.

Hinweise

Für die Montage Setzwerkzeug Typ E-SW verwenden.

Anwendung

Die MKT Einschlaganker E dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, Abhängen von Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Sprinkleranlagen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sowie das Befestigen von Unterdecken.

Artikelvarianten

Min. Einschraubtiefe	13 mm
Min. Bohrlochtiefe (mm)	
50	•