

# OKS 1111 Multi-Siliconfett Spray 400 ml Spray



**Artikel-Nr.**  
676007307

**EAN**  
4038127306282

**Gewicht in kg**  
0,592

**Zolltarifnummer**  
34039900



## Produktdetails

Dichte	1 g/ml
Farbe	farblos
Farbe	farblos
Hersteller / Marke	Oks
Inhalt	400 ml
NLGI-Klasse	3
Obere Einsatztemperatur	200 °C
Pack. Einheit	Spraydose
Untere Einsatztemperatur	-40 °C
Viskosität	9500

## Eigenschaften

Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Elektrisch isolierend.

## Vorteile

- geruchsneutral
- hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
- neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
- volle EPDM-Verträglichkeit
- hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
- beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol.

---

### Anwendung

---

Haftstarkes, transparentes Silikonfett zur Verwendung als Dicht- und Gleitmittel bei Kalt- und Heißwasserventilen, in Fahrzeug-Heizanlagen oder Kühlkreisläufen und für Schliffdichtungen bei Glashähnen und Exsikkatoren. Zur Schmierung von Kunststoffteilen und O-Ringen und Gummiabdichtungen bei Montage und im Betrieb.