

# Makita Spiralbohrer D-17376, HSS-CO, DIN 338, 5,5 mm



**Artikel-Nr.**  
6A1759619

**EAN**  
0088381196031

**Gewicht in kg**  
0,018

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer DIN 338

DIN-Anzeige pA	338
Gesamtlänge	93 mm
Hersteller / Marke	Makita
Nenn-Ø	5,5 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-Co
Spirallänge	57 mm
Spitzenwinkel	130 Degree
Typ	N, kurz
Ø	5,5 mm

## Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen. Spitzenanschliff: 130°. Kerndicke: stärker als normal. Ausspitzung: Form C (Kreuzanschliff) ab 2,0 mm Ø. Durchmesser-Toleranz: h 8.

## Vorteile

- Cobalt-Bohrer mit sehr hoher Standzeit
- geschliffen.

**Anwendung**

---

Löher Spiralbohrer HSS/E. Stabiler, kräftiger Bohrer mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit. Vorzugsweise in rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen einsetzbar. Ebenso geeignet für hochfeste und kurzspanende Stähle über 800 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit.