

# Milwaukee, Spiralbohrer HSS-G, DIN 338, 2,8 mm, TH-WEB, Pack 10 Stk.



**Artikel-Nr.**  
6A3767752

**EAN**  
4058546030117

**Gewicht in kg**  
0,028

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Spiralbohrer DIN 338

DIN-Anzeige pA	338
Gesamtlänge	61 mm
Hersteller / Marke	Milwaukee
Nenn-Ø	2,8 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-G
Spirallänge	33 mm
Spitzenwinkel	135 Degree
Typ	N, kurz
Ø	2,8 mm

## Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.

## Vorteile

- 
- hochwertiger HSS Bohrer
  - geschliffen.

---

## Anwendung

---

Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit.