

Milwaukee, Spiralbohrer HSS-G, DIN 338, 7 mm,TH-WEB



Artikel-Nr.

6A4351013

EAN

4002395370207

Gewicht in kg

0,032

Zolltarifnummer

82075060

Produktdetails

Spiralbohrer DIN 338

DIN-Anzeige pA	338
Gesamtlänge	109 mm
Hersteller / Marke	Milwaukee
Nenn-Ø	7 mm
Norm	DIN 338
Schneidstoff	HSS-G
Spirallänge	69 mm
Spitzenwinkel	135 Degree
Typ	N, kurz
Ø	7 mm

Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen. Spitzenanschliff: 130°. Kerndicke: stärker als normal. Ausspitzung: Form C (Kreuzanschliff) ab 2,0 mm Ø. Durchmesser-Toleranz: h 8.

Vorteile

- Cobalt-Bohrer mit sehr hoher Standzeit
- geschliffen.

Anwendung

Löher Spiralbohrer HSS/E. Stabiler, kräftiger Bohrer mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit. Vorzugsweise in rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen einsetzbar. Ebenso geeignet für hochfeste und kurzspanende Stähle über 800 N/mm² Festigkeit.