

fischer FBS II 6x40 US im Eimer, VPE 620 Stk. / Aktion



Artikel-Nr.
6B1352794

EAN
4048962457346

Gewicht in kg
9,292

Zolltarifnummer
73181499

Typ
FBS II US

Kopfform
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe

Max. Klemmstärke tfix
5 mm

Nutzlänge max. Last
5 mm



Produktdetails

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung.

Typ	FBS II US
Güte	ST
Durchmesser	7,5 mm
Kraftangriff	SW 10
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	50 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	5 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Beschichtung	vz
Länge	40 mm

Nutzlänge max. Last 5 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Geeignet für: Beton C12/15; Mauerwerk mit dichtem Gefüge; Vollbaustoffe.

Vorteile

Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten; Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen; Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Anwendung

Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen, Abgehängte Montageschienen, Spannbetonhohldecken, Kabeltrassen, Lüftungskanäle, Lochbänder.

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	5
Nutzlänge max. Last	
5 mm	•