

# Heco MMS-plus SSK 16x90



**Artikel-Nr.**  
6B1780539

**EAN**  
4019787572866

**Gewicht in kg**  
0,179

**Zolltarifnummer**  
73181499

**Beschichtung**  
vZ

**Bohrernenndurchmesser d0**  
14 mm

**Durchmesser**  
16 mm

**Güte**  
ST

**Kopfform**  
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe u. Konus

**Kraftangriff**  
SW 24

**Länge**  
90 mm

**Material**  
Stahl galvanisch verzinkt

**Max. Klemmstärke tfix**  
15 mm

**Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2**  
85 mm

**Nutzlänge max. Last**  
15 mm

**Typ**  
Multi-Monti-plus SSK

## Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus SSK
Güte	ST
Durchmesser	16 mm

---

Kraftangriff	SW 24
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	85 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerinnendurchmesser d0	14 mm
Max. Klemmstärke tfix	15 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe u. Konus
Beschichtung	vz
Länge	90 mm
Nutzlänge max. Last	15 mm

---

## Vorteile

- Temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen wie z.B. Baustützen, Schrägstützen, Absturzsicherungen, Gerüste
  - Demontierbar und wiederverwendbar unter Verwendung einer Prüfhülse
  - Zugelassen für die Verwendung in jungem Beton ab einer Betondruckfestigkeit  $f_{c,cube}$  größer 10 N/mm<sup>2</sup>
  - Lochdurchmesser von 17 – 23 mm in der Grundplatte mit einer Schraube abdeckbar
  - Maschinell setzbar, kein definiertes Anzugsdrehmoment nötig
  - Kein Spreizdruck
  - Sicher in der Anwendung, keine versteckten Montagefehler möglich

---

## Hinweise

---

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

---

## Anwendung

---

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

---

## Artikelvarianten

---

---

Nutzlänge max. Last	15 mm
Typ	
Multi-Monti-plus SSK	•