

EJOT JT2-2H-Plus-5,5x25-V16, VPE 500 Stück



Artikel-Nr. 6B2226484	Gewicht in kg 0,008
Zolltarifnummer 73181491	Durchmesser 5,5 mm
Länge 25 mm	Durchmesser Dichtscheibe 16 mm
Material Stahl einsatzvergütet	Güte ST
Beschichtung vz	Typ JT2-2H-Plus
Kraftangriff SW 8	

Produktdetails

Güte	ST
Typ	JT2-2H-Plus
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	16 mm
Material	Stahl einsatzvergütet
Beschichtung	vz
Einschraubdrehzahl	Max. 1800 1/min
Länge	25 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

■ ETA-10/0200

Eigenschaften

- Stahl einsatzvergütet verzinkt
 - EJOGUARD-Korrosionsschutz
 - Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
 - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
 - Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
 - Bohrkapazität tl + tll: 1,5 + 2,0 mm
 - Antrieb: Sechskant SW8
 - Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min

Anwendung

- Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen
 - Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 0,4 – 2,0 mm
 - Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen gemäß ETA-10/0200

Artikelvarianten

Typ	JT2-2H-Plus
Kraftangriff	
SW 8	.