

fischer DuoXpand 10x160 FUS, Inhalt 50 Stück



Artikel-Nr. 6B2230564	Gewicht in kg 0,062
Zolltarifnummer 73181582	Typ DuoXpand FUS
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Kopfform Sechskantkopf mit U-Scheibe
Bohrernenndurchmesser d0 10 mm	Max. Nutzlänge 110 mm
Nutzlänge max. Last 20 mm	



Produktdetails

Der Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm.

Typ	DuoXpand FUS
Güte	ST
Kraftangriff	TX 40 / SW 13
Dübellänge	160 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit U-Scheibe
Beschichtung	vz

Nutzlänge max. Last	20 mm
Max. Nutzlänge	110 mm

Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-21/0324

Vorteile

Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz; Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen.

Anwendung

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15; Vollziegel; Kalksandvollstein; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Hochlochziegel; Kalksandlochstein; Hohlblock aus Leichtbeton; Porenbeton; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm	30 mm	50 mm	70 mm	90 mm
Nutzlänge max. Last								
10 mm					•			
20 mm	•	•						
30 mm						•		
40 mm			•					
50 mm							•	
70 mm				•				•