fischer Justierschraube FAFS 5,0x120 Tx25, VPE 100 Stk.



Artikel-Nr.
6B2696245

EAN
4048962428360

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181499

Länge
120 mm

Max. Abstand a
100 mm



Produktdetails

Die fischer Justierschraube FAFS ist der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder -rahmen. Mit der speziellen Kombination von Bit und Setzwerkzeug wird die Schraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht. Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht, so dass der Schraubenkopf seine Position im Anbauteil beibehält. Der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund kann durch die gegenläufige Drehrichtung mit dem Bit präzise und stufenlos justiert werden. Die Justierschraube ist ideal für die Befestigung und Justage von Decken- und Wandunterkonstruktionen auf Holzuntergründen.

Typ	FAFS
Güte	ST
Min. Holzdicke da	20 mm
Durchmesser	5 mm
Kraftangriff	TX 25
Max. Abstand a	100 mm
Gewindelänge	70 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz
Länge	120 mm
Effektive Verankerungstiefe	20 mm

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-19/0175

Vorteile

Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht. Der Schraubenkopf behält seine Position im Anbauteil bei. Eine oberflächenbündige Montage ohne überstehende Schraubenköpfe ist sichergestellt; Das spezielle Funktionsprinzip erlaubt eine stufenlose Justierung. Das Anbauteil kann sehr präzise ausgerichtet werden; Das Gewinde am Clip ermöglicht ein Herausschrauben aus dem Anbauteil. Eine Demontage ist damit möglich; Die verwendete fischer Spanplattenschraube PowerFast II sorgt für einen schnellen Anbiss und ein schnelles Einschrauben.

Anwendung

- Holzunterkonstruktionen
- Fensterrahmen
- Türrahmen
- Wandbekleidungen.

Baustoffe

Geeignet für: Holz und Holzwerkstoffe bzw. Holzwerkstoffplatten.

Artikelvarianten

Länge (mm)	80	90	100	120
Max. Abstand a				
100 mm				•
60 mm	•			
70 mm		•		
80 mm			•	

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de