

EJOT JT3-2H-Plus-5,5x25-E16, VPE 100 Stück



Artikel-Nr.
6B2834968

Gewicht in kg
0,007

Länge
25 mm

EAN
4061245014760

Zolltarifnummer
73181410

Durchmesser
Dichtscheibe
16 mm



Produktdetails

Typ	JT3-2H-Plus-5,5
Güte	A2
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	16 mm
Material	Nicht rostender Stahl A2
Beschichtung	blk
Länge	25 mm
Einschraubdrehzahl	Max. 1800 1/min

Bauaufsichtlich zugelassen

- ETA-10/0200
- ETA-22/0126
- DIBt Z-14.4-426

Eigenschaften

- delstahl A2 mit gehärteter Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tl + tll: 1,5 + 2,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min

Anwendung

- Längsstoßverschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen
- Verschraubung von Stahl- und Aluminiumprofilblechen auf Kassettenwände
- Für hochfeste Stahlunterkonstruktion

Artikelvarianten

Länge (mm)	14	16	19
Durchmesser Dichtscheibe			
14 mm	•		
16 mm	•	•	•
19 mm	•		
22 mm	•		