

EJOT JT3-18-5,5x55-E19, VPE 250 Stück



Artikel-Nr.
6B3654702

EAN
4061245041018

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
73181410

Länge
55 mm

**Durchmesser
Dichtscheibe**
19 mm

Produktdetails

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ | EJOT JT3-18-5,5 |
| Güte | A2 |
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Kraftangriff | SW 8 |
| Durchmesser Dichtscheibe | 19 mm |
| Material | Nicht rostender Stahl A2 |
| Beschichtung | blk |
| Länge | 55 mm |
| Einschraubdrehzahl | Max. 1300 1/min |

Bauaufsichtlich zugelassen

- ETA-10/0200
- ETA-13/0177
- DIBt Z-14.4-901

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 - Dichtscheibe aus Edelstahl
 - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
 - Bohrkapazität tI+ tII: 2,0 + 16,0 mm
 - Antrieb: Sechskant SW8
 - Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Anwendung

- Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 16 mm

Artikelvarianten

| Länge (mm) | 55 | 115 | 155 | 195 | 235 | 275 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durchmesser Dichtscheibe | | | | | | |
| 16 mm | • | • | • | • | • | • |
| 19 mm | • | • | • | • | • | • |
| 22 mm | • | • | • | • | • | • |