

fischer Rohrschelle FRS 1 1/4" A2 (25)



Artikel-Nr.
6B3761997

Zolltarifnummer
73269098

Material
nicht rostender Stahl

Höhe Z
37 mm

Nenngröße
1 1/4"


Gewicht in kg
0,075

Typ
FRS A2

Güte
A2

**Max. empf. statische
Last (zentr. Zug) Nempf.**
1 kN

Spannbereich
40 - 46 mm



Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A2
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1 kN
Nenngröße	1 1/4"
Breite x Stärke	20 x 1,2 mm
Güte	A2
Verschlussschraube	M 6
Spannbereich	40 - 46 mm
Höhe Z	37 mm
Material	nicht rostender Stahl

Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-21/0253

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischaubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	1 1/4"
Spannbereich	
40 - 46 mm	