

# fischer FIS V Plus 360 S in Box, Inhalt 20 Kartuschen / Aktion



**Artikel-Nr.**  
6B3787234

**EAN**  
4048962425802

**Gewicht in kg**  
15,482

**Zolltarifnummer**  
32141010

**Typ**  
FIS V Plus 360 ml

**Kartuscheninhalt**  
360 ml

**Kartuschentyp**  
Side by Side



## Produktdetails

Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den

zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet.

Typ	FIS V Plus 360 ml
Kartuschentyp	Side by Side
Kartuscheninhalt	360 ml
Lieferumfang	20x Kartuschen 360 ml, 40 x Statikmischer, 1x Box

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-20/0603, ETA-20/0728, ETA-20/0729

---

## Eigenschaften

Injektionsmörtel-System für alle relevanten Baustoffe

## Vorteile

Die Injektionsmörtel FIS V Plus verfügen über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk und für Bewehrungsanschlüsse. Dadurch ist FIS V Plus die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall; Die ETA-Zulassung für eine Nutzungsdauer von 100 Jahren bietet dauerhafte Sicherheit für alle Anwendungen; Die zugelassene Verwendung im wassergefüllten Bohrloch ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum, selbst bei widrigen Umweltbedingungen.

---

## Hinweise

Anwendbar im wassergefüllten Bohrloch

---

## Anwendung

- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Satellitenantennen.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen

und ungerissen; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohlblock aus Beton;

Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollziegel; Bewehrungsanschlüsse; Verblendsanieranker VBS 8; Wetterschalen-Saniersystem FWS II; Abstandsmontagesystem TherMax.

---

## Artikelvarianten

<b>Kartuscheninhalt</b>	<b>360 ml</b>
<b>Kartuschentyp</b>	
Side by Side	•