

fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10 (15)



Artikel-Nr.
6B4527197

EAN
4048962270860

Gewicht in kg
0,493

Zolltarifnummer
73269098

Typ
FRS

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
DD11

Beschichtung
vz

Anschlussgewinde
M 10

Höhe Z
118 mm

Max. empf. statische Last (zentr. Zug)
Nempf.
2,75 kN

Nenngröße
-

Spannbereich
200 - 206 mm



Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	2.75 kN
Nenngröße	-
Breite x Stärke	25 x 2,5 mm
Güte	DD11

Verschlussschraube	M 8
Spannbereich	200 - 206 mm
Höhe Z	118 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 10

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlusstsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	-
Spannbereich	
200 - 206 mm	•