

EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3x167-E22, VPE 100 Stück



Artikel-Nr.
6B6024897

Zolltarifnummer
73181410

Durchmesser
Dichtscheibe
22 mm

Gewicht in kg
0,028

Länge
167 mm



Produktdetails

Typ	JT3-D-6H-5,5/6,3
Güte	A2
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	22 mm
Material	Nicht rostender Stahl A2
Durchmesser Stützgewinde	6,3 mm
Beschichtung	blk
Einschraubdrehzahl	Max. 1300 1/min
Länge	167 mm

Bauaufsichtlich zugelassen
■ ETA-13/0177

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf
- Stützgewinde

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tl+ tll: 6,5 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Ø Stützgewinde: 6,3 mm
- Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Anwendung

- Verschraubung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktion 1,5 - 5 mm
- Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Artikelvarianten

Länge (mm)	67	87	107	127	147	167	197	237
Durchmesser Dichtscheibe								
16 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
19 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
22 mm	•	•	•	•	•	•	•	•