

fischer Nylondübel SX Plus 14x70, Inhalt 20 Stück



Artikel-Nr.

6B6100678

EAN

4048962480863

Gewicht in kg

0,01

Zolltarifnummer

39269097

Typ

SX Plus

Ausführung

ohne Schraube

Bohrernenndurchmesser d0

14 mm

Dübellänge

70 mm

Passend zu Schraubendurchmesser

10,0 - 12,0 mm

Produktdetails

Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.

Typ	SX Plus
Ausführung	ohne Schraube
Dübellänge	70 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	10,0 - 12,0 mm
Schraubenabmessung	-
Min. Bohrlochtiefe	90 mm
Max. Dicke Anbauteil	-
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm

Montageanweisung

- Der SX Plus ist für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet.
 - Beim Setzen des Dübels klappen die Fixierflügel nach innen. Dadurch verrastet die Schraube beim Einstecken in den Dübel und kann somit nicht mehr herausfallen, was vor allem bei Überkopf Anwendungen sehr hilfreich ist.
 - Beim Festdrehen der Schraube spreizt der SX Plus in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.
 - Durch die Mitdrehsicherung wird das Verdrehen des Dübels verhindert und ermöglicht eine einfache Montage.
 - Geeignet für Holz-, Spanplatten- und Stockschrauben.
 - Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser.

Vorteile

- Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen.
 - Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind.
 - Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert.
 - Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen.
 - Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine sichere Montage.
 - Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube.

Anwendung

Anwendungen

- Leuchten
 - Garderoben
 - Bewegungsmelder
 - Sockelleisten
 - Leichte Wandregale
 - Spiegelschränke
 - Briefkastenanlagen
 - TV-Konsolen
 - Rankgitter
 - Klappläden
 - Feuermelder

Baustoffe

- Beton
 - Vollziegel
 - Kalksandvollstein
 - Porenbeton
 - Hochlochziegel
 - Kalksandlochstein
 - Hohlbock aus Leichtbeton
 - Vollstein aus Leichtbeton
 - Naturstein
 - Hohldecken aus Ziegel und Beton
 - Vollgips-Platten

Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	70
Passend zu Schraubendurchmesser	
10,0 - 12,0 mm	•