

fischer FBS II 6x35 M8/M10 I im Eimer, VPE 240 Stk. / Aktion



Artikel-Nr.
6B6778031

Zolltarifnummer
73181499

Gewicht in kg
9,421

Anschlussgewinde
M8 / M 10



Produktdetails

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 M6, M8/M10 I ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit und einem Innengewindeanschluss. Die UltraCut FBS II 6 M6, M8/M10 I ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen und abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung.

Typ	FBS II M I
Güte	ST
Durchmesser	8 mm
Kraftangriff	SW 13
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Kopfform	Anschlussmuffe
Beschichtung	vz
Länge	35 mm
Anschlussgewinde	M8 / M 10

Bauaufsichtlich zugelassen

Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Befestigung in Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Geeignet für: Beton C12/15; Mauerwerk mit dichtem Gefüge; Vollbaustoffe.

Vorteile

Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten; Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen; Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Anwendung

Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen, Abgehängte Montageschienen, Spannbetonhohldecken, Lüftungskanäle.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Anschlussgewinde
6B2159487	M 6
620629600340	M 8 / M 10
6B6778031	M8 / M 10