

Gutzeit Winkelverbinder ohne Sicke 90x90x65 tzn, VPE 100 Stk.



Artikel-Nr.
6B7088359

EAN
4260595440568

Gewicht in kg
0,195

Zolltarifnummer
72122000

Material
feuerverzinkter Stahl

Güte
ST

Tiefe
90 mm

Stärke
2,5 mm

Höhe
90 mm

Breite
65 mm



Produktdetails

Güte	ST
Breite	65 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	19 x 5 mm / 5 x 13 mm
Tiefe	90 mm
Höhe	90 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Stärke	2.5 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-09/0133)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Winkelverbinder werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt. Die Befestigung durch die 13 mm Löcher im Mauerwerk, Beton oder Holz erfolgt mit geeigneten Dübel bzw. Schrauben oder Bolzen. Nähere Einzelheiten gemäß der DIN 1052 oder den technischen Unterlagen des Herstellers.

Anwendung

Die Gutzeit-Winkelverbinder ohne Sicke bieten vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Sie werden zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton etc. sowie Holz/Holzverbindungen eingesetzt. Sollten größere Anforderungen an das Produkt gestellt werden, empfiehlt sich jedoch die Verwendung von Winkelverbindern mit Sicke.

Artikelvarianten

Höhe	90 mm
Breite	
65 mm	