

MKT VM-EA 345 ml



Artikel-Nr. 6B7401373	EAN 4043315127488
Gewicht in kg 0,74	Zolltarifnummer 38245090
Typ VM-EA 345 ml	Kartuscheninhalt 300 ml
Kartuschentyp Side by Side	

Produktdetails

Injektionsmörtel für Beton (ungerissen) und Mauerwerk.

Typ	VM-EA 345 ml
Kartuschentyp	Side by Side
Kartuscheninhalt	300 ml
Lieferumfang	1x FAKKT VM-EA 345 ml , 1x Mischer

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-16/0898

ETA-17/0006

Vorteile

- Vielseitig einsetzbares Injektionssystem für unterschiedliche Anwendungen in Beton und Mauerwerk
- Zugelassen für ungerissenen Beton
- Zugelassen für die Montage in feuchtem Beton und in wassergefüllten Bohrlöchern
- Zugelassen für Porenbeton-, Voll- und Lochsteinmauerwerk, in trockenem und nassen Zustand
- Zugelassen mit Ankerstangen und mit handelsüblichen Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Im ungerissenen Beton zugelassen mit Innengewindestangen VMU-IG
- Zugelassen mit kürzbarer Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 zur Überbrückung von Dämmsystemen und anderen weichen Untergründen
- Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -5°C bis +39°C
- Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +80°C
- In Beton variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
- Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden
- Styrolfrei

Anwendung

Das Injektionssystem VM-EA ist ein Injektionssystem für Befestigungen in ungerissenen Beton und in Mauerwerk. Es setzt sich aus einem styrolfreien Injektionsmörtel, basierend auf Epoxyacrylat, in einer Mörtelkartusche, Ankerstange VMU-A, V-A oder handelsüblicher Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 sowie Mutter und Scheibe zusammen. Bei der Verwendung in Lochstein wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt.

Verankerungen im ungerissenen Beton:

Fußplatten, Stützen, Wandkonsolen, Befestigung von Fugenbändern.

Verankerungen in Mauerwerk: V

ordächer, Tür- und Fensterrahmen, Fassadenunterkonstruktionen, Lattungen, Tore usw. Mit der Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 sind Befestigungen in Lochstein durch Dämmplatten möglich.

Artikelvarianten

Kartuscheninhalt	300 ml	345 ml
Kartuschentyp		
Side by Side	•	•