

fischer FAZ II Plus 10/10 GS, Inhalt 50 Stück



Artikel-Nr.
6B7515770

EAN
4048962462715

Gewicht in kg
0,067

Zolltarifnummer
73181900

Typ
FAZ II Plus GS

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrerenndurchmesser d0
10 mm

Nutzlänge tfix max./min. Last
10 / 30 mm



Produktdetails

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus GS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.

Typ	FAZ II Plus GS
Güte	ST
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	95 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	85 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	25 x 3 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	10 / 30 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 10 x 53 mm
Bohrerenndurchmesser d0	10 mm

Beschichtung

VZ

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-19/0520

Eigenschaften

Der FAZ II Plus GS ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und auch optimal für Abstandsmontagen. Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.

Vorteile

Die FAZ II Plus GS sind durch die vormontierte große U-Scheibe für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet, ermöglichen ein noch besseres Ausrichten und sorgen so für reduzierten Montageaufwand. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M16). Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.

Anwendung

- Ankerplatten mit Langlöchern
- Fassaden-Unterkonstruktionen mit Langlöchern
- Holzkonstruktionen
- Zuganker.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Bohrerinnendurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last				
10 / 20 mm	•			
10 / 30 mm		•	•	
100 / 120 mm			•	
120 / 140 mm			•	
140 / 160 mm			•	
160 / 180 mm			•	•
180 / 200 mm			•	
20 / 40 mm			•	

Bohrerenddurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last				
200 / 220 mm			•	•
30 / 40 mm	•			
30 / 50 mm		•	•	
50 / 70 mm			•	
80 / 100 mm			•	