

EJOT JT3-12-5,5x40-E16, VPE 500 Stück



Artikel-Nr.  
6B7858012

EAN  
4061245015187

Gewicht in kg  
0,009

Zolltarifnummer  
73181410

Länge  
40 mm

Durchmesser  
Dichtscheibe  
16 mm

Produktdetails

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ                      | JT3-12-5,5               |
| Güte                     | A2                       |
| Durchmesser              | 5,5 mm                   |
| Kraftangriff             | SW 8                     |
| Durchmesser Dichtscheibe | 16 mm                    |
| Material                 | nicht rostender Stahl A2 |
| Beschichtung             | blk                      |
| Länge                    | 40 mm                    |
| Einschraubdrehzahl       | Max. 1300 1/min          |

Bauaufsichtlich zugelassen

- ETA-10/0200
- ETA-13/0177
- DIBt Z-14.4-901

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
  - Bohrkapazität tl + tll: 1,0 + 12,0 mm / 2,0 + 10,0 mm
  - Antrieb: Sechskant SW8
- E- inschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Anwendung

- Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 10 mm.
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Aluminiumunterkonstruktionen 4 - 12 mm.

Artikelvarianten

| Länge (mm)               | 40 | 58 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | 178 | 198 |
|--------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durchmesser Dichtscheibe |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| 16 mm                    | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |
| 19 mm                    | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |
| 22 mm                    | •  | •  | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   |