

EJOT JT3-6-5,5x35-E22, VPE 500 Stück



Artikel-Nr.
6B8081912

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
73181410

Länge
35 mm

Durchmesser
Dichtscheibe
22 mm



Produktdetails

Typ	JT3-6-5,5
Güte	A2
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	22 mm
Material	Nicht rostender Stahl A2
Beschichtung	blk
Länge	35 mm
Einschraubdrehzahl	Max. 1300 1/min

Bauaufsichtlich zugelassen

- ETA-10/0200
 - ETA-13/0177
 - ETA-22/0126
 - DIBt Z-14.4-426
 - DIBt Z-14.1-901
 - DIBt Z-10.3-701

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 - Dichtscheibe aus Edelstahl
 - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
 - Bohrkapazität tl + tll: 1,0 + 5,0 mm / 2,0 + 4,0 mm
 - Antrieb: Sechskant SW8
 - Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Anwendung

- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
 - Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
 - Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen

Artikelvarianten

Länge (mm)	25	30	35	50	70	90	110	130	150	170	190
------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Durchmesser Dichtscheibe											
14 mm	•	•	•								
16 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•