

fischer FSN Gipsfaser 3,9x30 kISK phos. VG HiLo PH2,
VPE 1000 Stk.



Artikel-Nr.
6B8511999

EAN
4048962055214

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
73181499

Länge
30 mm



Produktdetails

Die fischer Gipsfaserplattenschraube FSN-TPG mit kleinem Senkkopf, HiLo-Gewinde, Nadelspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis 0,7 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der kleine 60°-Senkkopf dringt in die Gipsfaserplatte ein, ohne diese zu beschädigen. Die Bohrspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das durchgängige HiLo-Gewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung in der Metall-Unterkonstruktion und damit eine optimale Kraftübertragung.

Typ	FSN-TPG
Güte	ST
Durchmesser	3,9 mm
Kraftangriff	PH 2
Material	Stahl phosphatiert
Kopfform	kleiner Senkkopf
Beschichtung	pho
Länge	30 mm
Gewindeart	HiLo-Gewinde

Vorteile

Das Sortiment der fischer Gipsfaserplattenschrauben bietet stets die richtige Lösung für unterschiedlichste Trockenbaukonstruktionen; Das HiLo-Gewinde gewährleistet eine stabile Fixierung der Gipsfaserplatte und ein flächenbündiges Versenken des Kopfes; Durch die Nadelspitze greift das Metallgewinde schnell und sicher; Die extra tiefe Bitaufnahme sorgt für sicheren Halt und damit eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.

Anwendung

- Montage von Gipsfaserplatten (fermacell) auf Metallprofilen.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Länge (mm)
6B4406660	19
6B7717890	22
6B8511999	30
6B8400667	35
6B5276362	45
6B7959040	55