

fischer FAZ II 10/20 im Eimer, Inhalt 135 Stück / Aktion



Artikel-Nr.
6B8641463

EAN
4048962457278

Gewicht in kg
9,2

Zolltarifnummer
73181900

Typ
FAZ II

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Nutzlänge tfix max./min. Last
20 / 40 mm



Produktdetails

Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahllanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahllanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahllanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Typ	FAZ II
Güte	ST
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	105 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	95 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	20 x 2 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	20 / 40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 10 x 63 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm

Beschichtung

VZ

Bauaufsichtlich zugelassen

Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Geeignet für: Beton C12/15; Beton C80/95 (Gutachten vorhanden); Naturstein mit dichtem Gefüge.

Eigenschaften

Die Fischer Ankerbolzen FAZ II sind geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das längere Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik) sind durch diese Zulassungen abgedeckt.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.

Vorteile

Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt; Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten; Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen; Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen; Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.

Anwendung

Stahlkonstruktionen, Geländer, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Tore, Fassaden, Holzkonstruktionen.

Artikelvarianten

Bohrerennendurchmesser d0 (mm)	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last			
160 / 180 mm		•	
20 / 40 mm	•		
5 / 25 mm			•