

EJOT JT3-12-5,5x118-E16, VPE 100 Stück



Artikel-Nr.
6B9049122

Gewicht in kg
0,019

Zolltarifnummer
73181410

Länge
118 mm

Durchmesser
Dichtscheibe
16 mm



Produktdetails

Typ	JT3-12-5,5
Güte	A2
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	16 mm
Material	nicht rostender Stahl A2
Beschichtung	blk
Länge	118 mm
Einschraubdrehzahl	Max. 1300 1/min

Bauaufsichtlich zugelassen

- ETA-10/0200
- ETA-13/0177
- DIBt Z-14.4-901

Eigenschaften

- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
 - Dichtscheibe aus Edelstahl
 - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

- Durchmesser: 5,5 mm
 - Bohrkapazität tl + tll: 1,0 + 12,0 mm / 2,0 + 10,0 mm
 - Antrieb: Sechskant SW8
 - Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Anwendung

- Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 10 mm.
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Aluminiumunterkonstruktionen 4 - 12 mm.

Artikelvarianten

Länge (mm)	40	58	78	98	118	138	158	178	198
Durchmesser Dichtscheibe									
16 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•