

fischer FPF II HBS 8x380 SK vz TX40



| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr. 6B9968615 | Gewicht in kg 0,083 |
| Zolltarifnummer 73181499 | Durchmesser 8,0 mm |
| Länge 380 mm | Kopfform Senkkopf |
| Kraftangriff Typ Torx | Kraftangriff TX40 |



Produktdetails

Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-CTP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaffräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.

| | |
|------------------|---------------------|
| Kraftangriff Typ | Torx |
| Güte | ST |
| Durchmesser | 8,0 mm |
| Kraftangriff | TX40 |
| Material | Stahl blau verzinkt |
| Beschichtung | vz blau |
| Kopfform | Senkkopf |
| Länge | 380 mm |
| Gewindeart | Teilgewinde |

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-19/0175

Eigenschaften

Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie macht geringe Randund Achsabstände möglich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schafffräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Die patentierten Frästaschen verringern Beschädigungen ohne dass der Schraubenkopf übersteht.

Artikelvarianten

| Kraftangriff Typ | Torx |
|------------------|------|
| Kraftangriff | |
| TX40 | • |