

Milwaukee M18FID2-0X AK.-SCHLAGSCHRAUBER XXX



Artikel-Nr.
6C1012266

EAN
4058546220327

Gewicht in kg
3,77

Zolltarifnummer
84672920



Produktdetails

Kraftvolle 226 Nm Drehmoment

Mit 3600 min¹ und 4300 Schlägen/min

Extrem kompakt bei nur 117 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen

Gang 1 – für präzises Arbeiten

Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material

Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen

Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen

Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant

Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen

1/4''-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang:
Gürtelclip, Bithalter

Akku	Li-ion
Akkukapazität [Ah]	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Bezeichnung: Modellvariante	M18 FID2-0X
Geliefert in	HD Box
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlauf_Drehzahl [U/min]	1900/2800/3600/0-3600
Max. Drehmoment [Nm]	119/176/226/0-226
Max. Schraubendurchmesser	M16
Schlagzahl [min_1]	1200/3400/4300/0-4300
Spannung [V]	18
Standardausrüstung Lieferumfang	Gürtelclip, Bithalter
