

# Milwaukee M18ONEFHIWF12-502X A. SCHLAGSCHRAUBER IN2



**Artikel-Nr.**  
6C8448745

**EAN**  
4058546028992

**Gewicht in kg**  
7,679

**Zolltarifnummer**  
84672920

## Produktdetails

Kraftvolles 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge

DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen

Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min<sup>-1</sup> für gute Kontrolle

Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell

Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen

ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen

1/2"-Sprengring-Aufnahme

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Akku	Li-ion
Akkukapazität [Ah]	5
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Bezeichnung: Modellvariante	M18 ONEFHIWF12-502X
Geliefert in	HD Box

---

Gewicht mit Akku [kg]	3.3
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	59 min
Leerlauf_Drehzahl [U min]	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Max. Drehmoment [Nm]	130 / 400 / 1356 / 1356
Max. Schraubendurchmesser	M33
Schlagzahl [min_1]	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Spannung [V]	18

---