

Sikaflex 252 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel



Artikel-Nr.
6G6794822

EAN
7611237074288

Gewicht in kg
0,65

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

Sikaflex®-252 eignet sich für Baugruppen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlblech (auch phosphatiert, chromatiert oder verzinkt), Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-252 auf spannungsrissegefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Basis	1-K Polyurethan
Farbe	schwarz
Gebinde	Beutel
Hautbildungszeit	40 min
Hersteller / Marke	Sika
Inhalt	600 ml
Reißdehnung	400 %
Shore A-Härte	50
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C

Vorteile

- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Geeignet auch bei hohen dynamischen Belastungen
- Gute spaltfüllende Eigenschaften
- Überlackierbar
- Schwingungsdämpfend
- Elektrisch nicht leitend