

# Wandschwenkkran JC-W 180, 500 kg, 7 m mm



**Artikel-Nr.**  
7108102

**EAN**  
4039934659752

**Gewicht in kg**  
330

**Tragfähigkeit kg**  
500 kg

**Ausladung**  
7.000 mm



## Produktdetails

Hubgeschwindigkeit min.	1.1 m/min
Tragfähigkeit kg	500 kg
Hubgeschwindigkeit max.	4.5 m/min
Ausladung	7000 mm

## Eigenschaften

Kran für leichte Handhabung und für Hallenbetrieb ausgelegt. Einstufung Hubklasse B2, Beanspruchungsgruppe B2, Hubgeschwindigkeit  $v_H \leq 16$  m/min. Schwenkbereich nominal 180 Grad, ohne Schwenkbegrenzungsanschlüsse. Ausführung mit Gleitlager, 150 mm mit Wälzlager und Vorrichtung zur stufenlosen Einstellung des Schwenkwiderstandes. Stromzuführung über Kabelhalterrohr mit Rundkabel, bei Ausladung > 3 m als Rundschleppkabel. Standardhakenweg. Hebezeug: 3 m. Farbgebung: Ausleger in RAL 1007, narzissengelb. Ohne Befestigungsmaterial.

## Hinweise

Die Tragfähigkeit der Stütze bzw. Wand muss bauseits durch Baustatiker oder Architekt überprüft werden.

## Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.000	2.000	500
Ausladung (mm)			
2.000	•	•	•
3.000	•	•	•
4.000	•	•	•
5.000	•		•
6.000	•		•
7.000			•