

Wandschwenkkrane WSK-KBK, 250, 6 m mm



Artikel-Nr.
710850

Gewicht in kg
198

Tragfähigkeit kg
250 kg

Ausladung
6.000 mm

Produktdetails

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hubgeschwindigkeit min. | 1.5 m/min |
| Tragfähigkeit kg | 250 kg |
| Hubgeschwindigkeit max. | 6 m/min |
| Ausladung | 6000 mm |

Eigenschaften

Der Wandschwenkkrane mit KBK-Schiene ist eine platzsparende Konstruktion, die durch ihre leichte Bauweise besticht. Das erprobte System des Marktführeres hat eine Tragfähigkeitszulassung, wird nach DIN 15018 und EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG produziert und enthält einen Kettenzug mit Hubklasse H1 und Beanspruchungsgruppe B3. Zusätzlich ist eine Konformitätserklärung und ein Prüfbuch enthalten. Die Farbe der Konsole und des Auslegers ist standardmäßig narzissengelb (RAL 1007). Der Wandschwenkkrane mit KBK-Schiene ist eine ideal individuell anpassbare Standard-Lösung.

Lieferumfang

Ausleger, Fahrwerk, Gleitschuhe, Puffer, komplette Konsole einschließlich Lagerung, elektrische Ausrüstung, individuell anpassbarer Kettenzug.

Hinweise

Die Verankerung der Wandkonsole gehört nicht zum Lieferumfang, da die örtlichen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können. Verankerung auf Anfrage.

Abbildung ähnlich.

Anwendung

Zum Heben und Bewegen von Lasten bis zu 1.000 kg.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.000 | 125 | 250 | 500 |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|
| Ausladung (mm) | | | | |
| 2.000 | | • | • | • |
| 3.000 | • | • | • | • |
| 4.000 | • | • | • | • |
| 5.000 | • | • | • | • |
| 6.000 | | • | • | • |
| 7.000 | | • | • | |