

"Handfahrwerk HTP, 1000 kg"



Artikel-Nr.
73063

EAN
4025092054881

Gewicht in kg
9

Zolltarifnummer
84314980

Trägerflanschbreite max.
220 mm

Trägerflanschbreite min.
50 mm

Tragfähigkeit kg
1.000 kg

Produktdetails

Typ	HTP
Tragfähigkeit kg	1000 kg
Betriebsart	manuell
Trägerflanschbreite max.	220 mm
Trägerflanschbreite min.	50 mm

Eigenschaften

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde; einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.

Technische Daten

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde

Montageanweisung

einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.

Hinweise

Für Kurvenfahrten geeignet.

Anwendung

Für Kurvenfahrten geeignet.

Artikelvarianten

Trägerflanschbreite min. (mm)	50	66	74	90
Tragfähigkeit kg (kg)				
1.000	•			
2.000		•		
3.000			•	
5.000				•
500	•			