

"Handfahrwerk HTG, 1000 kg"



Artikel-Nr.
73073

EAN
4025092074728

Gewicht in kg
11,2

Zolltarifnummer
84314980

Trägerflanschbreite min.
50 mm

Tragfähigkeit kg
1.000 kg

Produktdetails

Typ	HTG
Tragfähigkeit kg	1000 kg
Betriebsart	manuell
Trägerflanschbreite max.	220 mm
Trägerflanschbreite min.	50 mm

Eigenschaften

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde; einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Haspelfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig. Mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe.

Technische Daten

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde

Montageanweisung

einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Haspelfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig. Mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe.

Hinweise

Yale

Artikelvarianten

Trägerflanschbreite min. (mm)	50	66	74	90
Tragfähigkeit kg (kg)				
1.000	•			
2.000		•		
3.000			•	
5.000				•
500	•			