RUD WPP-B schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 95 mm

Artikel-Nr.
741038

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Tragfähigkeit kg
5.000 kg







Produktdetails

Typ	WPP-B
Tragfähigkeit kg	5000 kg
Gewindelänge	45 mm
Durchmesser d1	95 mm
Breite b	60
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Direktanschlag
Durchmesser d2	19 mm
Höhe h1	223 mm
Höhe h2	130 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t

- 360° drehbar unter Last

- 230° schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

.

Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen

- schnelle und einfache Montage

.

Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

.

Anwendung

Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Öse.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg (kg)
741055	1.500
741035	2.500
741036	4.000
741038	5.000
7410310	8.000
741044	630

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de