

# Anschlagkette GK10, 2-Strang, 13 - 10, 6.000 mm



**Artikel-Nr.**  
74131026

**Gewicht in kg**  
54,17

**Zolltarifnummer**  
73158200

**Anzahl der Kettenstränge**  
2

**Tragfähigkeit kg**  
6.700 kg

**Nutzlänge**  
6 m



## Produktdetails

Kettennenngröße	13 mm
Anzahl der Kettenstränge	2
Tragfähigkeit kg	6700 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	6 m
Verkürzungsklaue	Nein

## Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

## Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

---

## Hinweise

---

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

---

## Anwendung

---

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

---

## Artikelvarianten

---

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
<b>Nutzlänge</b>					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•