
RUD PP-S Anschlagpunkt Direktanschluss mit Kugellager, M16







Artikel-Nr.
74131624

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 16

Tragfähigkeit kg
1.500 kg

Produktdetails

Typ	PP-S
Höhe h3	50 mm
Tragfähigkeit kg	1500 kg
Gewindedurchmesser	M 16
Gewindelänge	24 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Direktanschlag
Durchmesser d2	46 mm
Höhe h1	147 mm
Höhe h2	20 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t

- 360° drehbar unter Last

- 230° schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

.

Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen

- schnelle und einfache Montage

- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

.

Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

.

Anwendung

Universeller und verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Haken.

Artikelvarianten

Gewindedurchmesser	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
Tragfähigkeit kg (kg)						
1.500		•				
2.500			•			
4.000				•		
5.000					•	
8.000						•
630	•					

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de