# "Cartec Anschlagwirbel 800 M72 x 108 25 t GK 8"







**Artikel-Nr.**
741472

**EAN**
8013429801389

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 72

**Tragfähigkeit kg**
25.000 kg

**Länge l**
108 mm

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Kraftangriff | 130 |
| Durchmesser d3 | 160 mm |
| Tragfähigkeit kg | 25000 kg |
| Gewindedurchmesser | M 72 |
| Länge l | 108 mm |
| Breite b | 68 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
| Durchmesser d2 | 40 mm |
| Höhe h1 | 338 mm |
| Höhe h2 | 127 mm |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 35 t

- 360° drehbar

- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

## Vorteile

- im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe

- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.

### Hinweise

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.

### Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

### Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 25.000 |
|---|---|
| Länge l (mm) | |
| 108 | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de