RUD Ringmutter RM GK 8 M 14, 750 kg



Artikel-Nr.
741514

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 14

Tragfähigkeit kg
750 kg

Gewindelänge
13 mm

Produktdetails

Gewindelänge	13 mm
Tragfähigkeit kg	750 kg
Gewindedurchmesser	M 14
Breite b	14
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	35 mm
Durchmesser d3	35 mm
Länge l	16 mm
Höhe h2	15 mm
Höhe h1	48 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t

- 8-eck Form

- 4-fache Sicherheit

- Güteklasse 8.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

Hinweise

"ERROR:#NAME?"

Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	750
Gewindelänge (mm)	
13	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de