RUD Ringschraube RS, M 12x18, 400 kg



Artikel-Nr.
741612

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181542

Gewindedurchmesser
M 12

Tragfähigkeit kg
400 kg

Gewindelänge
18 mm

Produktdetails

Gewindelänge	18 mm
Tragfähigkeit kg	400 kg
Gewindedurchmesser	M 12
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	30 mm
Durchmesser d3	30 mm
Länge l	18 mm
Höhe h2	13 mm
Höhe h1	41 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t

- 8-eck Form

- 4-fache Sicherheit

- Güteklasse 8.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

Hinweise

"ERROR:#NAME?"

Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	400
Gewindelänge (mm)	
18	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de