RUD Ringschraube RS GK 8 M 22x 36, 1.500 kg



Artikel-Nr.
741622

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 22

Tragfähigkeit kg
1,5 kg

Gewindelänge
36 mm

Produktdetails

Gewindelänge	36 mm
Tragfähigkeit kg	1.5 kg
Gewindedurchmesser	M 22
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	50 mm
Durchmesser d3	50 mm
Länge l	36 mm
Höhe h2	21 mm
Höhe h1	70 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t

- 8-eck Form

- 4-fache Sicherheit

- Güteklasse 8.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

Hinweise

"ERROR:#NAME?"

Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1,5
Gewindelänge (mm)	
36	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de