
"Cartec Anschlagwirbel 800X M42 x 63 12,5 t GK10"







Artikel-Nr.
74180042

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 42

Tragfähigkeit kg
12.500 kg

Länge l
63 mm

Produktdetails

Kraftangriff	80
Durchmesser d3	90 mm
Tragfähigkeit kg	12500 kg
Gewindedurchmesser	M 42
Länge l	63 mm
Breite b	50
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	22 mm
Höhe h1	200 mm
Höhe h2	90 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 40 t

- 360° drehbar

- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Vorteile

Im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe

- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.

Hinweise

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.

Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	12.500
Länge l (mm)	
63	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de