
"Cartec Anschlagwirbel 800X M80 x 120 35 t GK10"







Artikel-Nr.
74180080

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 80

Tragfähigkeit kg
35.000 kg

Länge l
120 mm

Produktdetails

Kraftangriff	134
Durchmesser d3	170 mm
Tragfähigkeit kg	35000 kg
Gewindedurchmesser	M 80
Länge l	120 mm
Breite b	68
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	40 mm
Höhe h1	338 mm
Höhe h2	127 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 40 t

- 360° drehbar

- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Vorteile

Im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe

- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.

Hinweise

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.

Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	35.000
Länge l (mm)	
120	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de