"Cartec Ringschraube 817X M 24 x 38,5 3,2 t GK 10"





Artikel-Nr.
74181724

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 24

Tragfähigkeit kg
3.200 kg

Länge l
38,5 mm

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	3200 kg
Gewindedurchmesser	M 24
Breite b	18
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	52 mm
Durchmesser d3	88 mm
Länge l	38.5 mm
Höhe h2	44.5 mm
Höhe h1	98 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,75 t bis 4,5 t

- Güteklasse 10

- 360° drehbar unter Last

- 4-fache Sicherheit.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern. Maximale Drehzahl unter Last 50 U/min. (nur inaxiale Zugrichtung).

Anwendung

Die Ringschraube eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	3.200
Länge l (mm)	
38,5	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de