# "JDT Anschlagwirbel Theipa Point F GK 10 mit Innengewinde, M30"

**Artikel-Nr.**
74190330

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73159000


**Gewindedurchmesser**
M 30

**Tragfähigkeit kg**
3.200 kg

**Länge l**
40 mm







## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 3200 kg |
| Gewindedurchmesser | M 30 |
| Breite b | 46 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
| Durchmesser d2 | 20 mm |
| Kraftangriff | 65 |
| Durchmesser d3 | 70 mm |
| Länge l | 40 mm |
| Höhe h2 | 148 mm |
| Höhe h1 | 86 mm |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 5 t

- 360° drehbar

- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

.

## Vorteile

- Quetschmarken verhindern das

Verklanken des Gliedes

- im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe

- leichtere Montage / Demontage

durch geschmiedeten Sechskant

am Wirbelkörper.

### Hinweise

Die Gewindetiefe beträgt 1,25 x d. Die Bolzenlänge muss bei Stahl mindestens dem Bolzendurchmesser entsprechen. Bei Aluminium oder Guss muss das Gewinde entsprechend länger sein.

### Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

### Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 3.200 |
|---|---|
| Länge l (mm) | |
| 40 | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de