RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 100 mm

Artikel-Nr.
7419310


Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73159000

Tragfähigkeit kg
8.000 kg







Produktdetails

Typ	WPP-S
Höhe h3	102 mm
Tragfähigkeit kg	8000 kg
Gewindelänge	54 mm
Durchmesser d1	100 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Direktanschlag
Höhe h1	310 mm
Höhe h2	49 mm

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t

- 360° drehbar unter Last

- 230° schwenkbar

- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

.

Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen

- schnelle und einfache Montage

.

Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

.

Anwendung

Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Haken.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg (kg)
741955	1.500
741935	2.500
7419361	4.000
741938	5.000
7419310	8.000
741944	630

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de